

NA BAZIE PEUGEOT PARTNER



PODSTAWOWE ZALETY ZABUDOWY:

- Wysokie właściwości izolacyjne potwierdzone badaniami ATP $K \leq 0,32 \text{ W / (m}^2\text{K)}$
- Atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH
- Wysoka odporność na urazy mechaniczne i wodę
- Utrzymanie stałej temperatury wewnątrz zabudowy
- Możliwość doposażenia do specyfiki przewożonego ładunku
- Gwarancja 24 miesiące
- Certyfikaty: ISO 9001:2008, PZH nr HŻ/D/00237/13, ATP PP 2237/2011
- Homologacja *Ministerstwa Infrastruktury / Europejska*



CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY:

- **ściany i drzwi** – izolacja termiczna typu Sandwich 70-160 mm (idealne dopasowanie wynikające z kształtów i przetłoczeń)
- **sufit** – izolacja termiczna typu Sandwich 80 mm
- podłoga: wylewka Marothaanowa (do wyboru: gładka, antypoślizgowa, wzmocniona - krzemionkowa) izolowana pianką 80mm i sklejką wodoodporną 12mm.
- progi aluminiowe
- nadkola plastikowe izolowane
- aluminiowe listwy progowe - gzymsowe
- oświetlenie wnętrza
- kanał na wiązkę przewodów w ścianie grodziowej
- wzmocnienie pod agregat
- uszczelki

OPCJE DODATKOWE:

- podłoga i nadkola z blachy aluminiowej ryflowanej
- wysokie listwy aluminiowe (26 cm)
- ściana grodziowa stała lub przesuwna
- odpływ wody
- systemy mocowań
- listwa do mocowania drążka blokującego towar
- kurtyny paskowe
- agregat chłodniczy

